

VIA	CONTEGGIO IMPIANTI	LATO STRADA	ORIENTAMENTO SPAZIO	% Distribuzione
Via Bologna	10	Destro	Orizzontale	55,56%
Via Bologna	8	Destro	Verticale	44,44%
Via Bologna	8	Sinistro	Orizzontale	47,06%
Via Bologna	9	Sinistro	Verticale	52,94%
Via Eridano	12	Destro	Orizzontale	42,86%
Via Eridano	16	Destro	Verticale	57,14%
Via Eridano	11	Sinistro	Orizzontale	57,89%
Via Eridano	8	Sinistro	Verticale	42,11%
Via Guglielmo Marconi	3	Destro	Orizzontale	75,00%
Via Guglielmo Marconi	1	Destro	Verticale	25,00%
Via Guglielmo Marconi	25	Sinistro	Verticale	100,00%
Via Guglielmo Marconi	0	Sinistro	Orizzontale	0,00%
Via Padova	8	Destro	Orizzontale	27,59%
Via Padova	21	Destro	Verticale	72,41%
Via Padova	7	Sinistro	Orizzontale	31,82%
Via Padova	15	Sinistro	Verticale	68,18%
Via Pomposa	6	Destro	Orizzontale	37,50%
Via Pomposa	10	Destro	Verticale	62,50%
Via Pomposa	2	Sinistro	Orizzontale	22,22%
Via Pomposa	7	Sinistro	Verticale	77,78%
Via Ravenna	10	Destro	Orizzontale	58,82%
Via Ravenna	7	Destro	Verticale	41,18%
Via Ravenna	2	Sinistro	Orizzontale	66,67%
Via Ravenna	1	Sinistro	Verticale	33,33%

Allegato 3) : orientamento impianti – Corridoio 1(orientamento verticale) e Corridoio 2 (orientamento orizzontale) .L'orientamento è stato determinato prendendo come punto di partenza/origine Ferrara centro. Il criterio utilizzato è stato quello della prevalenza dell'impiantistica esistente su ogni lato dx e sx. Per mantenere l'omogeneità di ogni corridoio l'altezza da terra per ogni impianto dovrà essere pari a mt. 1.50.